

# レーザー距離計ライトスピード一覽

Bushnell®



製品名	シモンズベンチャー	エッジ	エンゲージ1700	プライム1800AD	フュージョンX
測定可能距離	6~350m	5~770m	5~1500m	5~1600m	
最大表示可能距離	625m	850m	1700m	1800m	
精度	±1m			±1m	
表示単位	0.5m	1m	1m	0.5m	0.1m
測定プロセッサー	デジタルマイクロプロセッサー			デジタルマイクロプロセッサー	
数値表示	デジタルマイクロプロセッサー クリスタル液晶ブラック表示		クリスタル液晶ブラック表示	デジタルマイクロプロセッサー アクティブシンクディスプレイ	
防水性能	生活防水 (IPX4)		生活防水 (IPX4)		完全防水 (IPX7)
レンズ仕様	マルチコート(多層膜コーティング)、 視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、 視度(ピント)調整	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整		フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、 センターフォーカシング、EXOバリアプロテクション
望遠倍率	6倍		6倍		10倍
1000m先の視界幅	-		-		93m
ひとみ径	3.3mm	4mm	4mm		4.2mm
アイレリーフ	-		-		16mm
測定モード	ノーマル	スキャン、高さ、角度	スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、 ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC		スキャン、角度、高さ、水平距離(ハンティングARCモード)、 ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
角度	-	○(±70°)	○(±70°)		
水平距離	-		○※ハンティングARCモード	○※ハンティングARCモード	
ボディ設計	単眼縦型		単眼縦型		双眼横型
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)		1クラス(アイセーフ)		
電源	CR2乾電池1本		CR2乾電池1本		
重量	133g	180g	169g	170g	992g
サイズ	41×110×79mm	42×110×75mm	37×108×70mm	40×107×75mm	180×137×58mm
付属品	ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池		専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池		
標準本体価格	¥29,000(税込¥31,900)	¥36,000(税込¥39,600)	¥53,000(税込¥58,300)	¥62,000(税込¥68,200)	¥188,000(税込¥206,800)